



RÜCKEN SIE IHRE INFORMATIONEN IN DEN BLICKPUNKT

DER BBP85

**Mehr Leistung als je zuvor.
Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt!**



Der BBP85 Schilder- und Etikettendrucker ist ein Thermotransfer-Tischdrucker mit 300 dpi, mit dem sich auffällige, mehrfarbige, kundenspezifische Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254mm bedrucken lassen.

- ▶ Drucken Sie mehrfarbige Schilder und Etiketten, die auffälliger und effektiver sind und sich besser einprägen lassen.
- ▶ Mit der integrierten Tastatur und dem Touchscreen wird die Etikettenerstellung zum Kinderspiel.
- ▶ Die intelligente Drucktechnologie von Brady ermöglicht eine rasche Einrichtung, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine äußerst schnelle Etikettenerstellung.
- ▶ Verschiedene Materialoptionen werden unterstützt, sodass Sie Schilder und Etiketten für unterschiedliche Anwendungen erstellen können.

Profitieren Sie von diesen zeitsparenden Funktionen:



Integrierte Tastatur



Rasche Einrichtung



Druckgeschwindigkeit

BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
198566	BBP85-AZ-BWS
198567	BBP85-CYR-BWS
198568	BBP85-QY-EU-BWS
198570	BBP85-QY-UK-BWS
198571	BBP85-QZ-BWS

Die Basic Suite gehört zu jedem Drucker – Sie müssen sie lediglich herunterladen. Workstation.BradyID.com/Free

Erstellen Sie kundenspezifische Schilder, Etiketten und Rohrmarkierer mit der WorkStation.BradyID.com/SFID



Technische Druckerdaten

Eigenschaften	
Druckauflösung (dpi)	300 dpi
Drucktechnologie	Thermotransferdruck
Farbdruck	Mehrfarbig, Einfarbig
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten
Max. Etikettenbreite (mm)	254,00 mm
Max. Druckbreite (mm)	216,00 mm
Max. Drucklänge (mm)	5000,00 mm
Schneidevorrichtung	Eingebaute, selbstreinigende Schneidevorrichtung
Stand-alone Druck	Ja
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja
Software-Kompatibilität	Brady Workstation, MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Anschlussoptionen	Standard: 1 USB-Hostanschluss und 2 USB-Geräteanschlüsse, Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte. Optional: Drahtloses Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte.
Gerätedaten	
Tiefe x Höhe x Breite	500 mm x 310 mm x 500 mm
Gewicht (kg)	22
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH
Display	LCD-Farb-Touchscreen, 7 Zoll
Betriebstemperatur	10–40 °C, 20–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Zulassung	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australien), GOST R (Russland)
Garantie	12 Monate

